



**ABRI NAIRA DOUBLE PENTE – EPICEA MASSIF**  
**MADRIERS 42MM – SANS PLANCHER – FEUTRE BITUME**

**NAR 5040.02**

**DIMENSIONS ET SURFACES**

- **Hors tout:** 5,19 x 4,81 m = 24,96 m<sup>2</sup> *toit*
- **Intérieures :** 4,71 x 3,71 m = 17,47 m<sup>2</sup> *surface utile*
- **Au sol :** 5,00 x 4,00 m = 20 m<sup>2</sup> *pour la mairie*
- **Soubassement :** 4,79 x 3,79 m = 18,15 m<sup>2</sup> *dalle béton*
- **Hauteur faitage :** 3,34 m faitage/ 2,15 paroi m
- **Avancée de toit :** Avant 800 mm /Arrière 170 mm
- **Porte :** Double avec vitrage PVC dimensions 1,38 x 1,80 m
- **Fenêtres :** 2 ouvrantes avec volets



**CARACTERISTIQUES**

- **Matière :** Epicéa massif non traité
- **Parois :** Madriers avec double rainure languette en sapin épaisseur 42 mm. Coupe chalet pour un assemblage des parois en angle solide et étanche. Coupe biseautée en bout de lames
- **Couleur :** Bois naturel / Pentures bi-chromatées
- **Traitement :** Non traité
- **Couverture :** Feutre bitumé autocollant type ONDUCHAPE VV en rouleau largeur 1 m
- **Fournisseur :** FORESTA
- **Garantie :** 4 ans pour le bois (voir conditions d'entretien/garantie)
- **Certification :** FSC

Photo non contractuelle

**PRODUIT LIVRE**

**PRODUIT MONTE**

**3760161070140**

**3760161072472**

**COLIS**

- Palette (LxPxH) : 400 x 120 x 95 cm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 1500 kg

**CONSEILS / MISE EN SERVICE**

- A installer sur une dalle béton ( voir dimensions et surfaces) ( pas plus de 10 mm de défauts de planéité )
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Abri Gamme Prestige aux finitions soignées
- Menuiseries à tenons et mortaises, fenêtres ouvrantes + volets

- Madriers de large épaisseur, avec double rainurage
- Toiture en volige bois massif, planches de rive volige larges
- Grandes débords de toit, décorations ouvragées, très grande hauteur de faitage
- Porte avec serrure à barillet
- Système de construction traditionnel : assemblage solide et étanche

