

QU6363 - Garage double en ossature bois avec bardage bois massif



Dimensions extérieures hors tout toiture

Dimensions au sol : **6,34 x 6,34 m**

Hauteur parois : **2,20 m**

Hauteur faîtage : **3,35 m**

Pente toit : **17°**

STRUCTURE

Structure en épicéa / sapin, raboté, traité avec traitement par trempage en base aqueuse insecticide préventif, fongicide, anti-termites, incolore, CTP P+ (équivalent classe 3a résineux).

Livrée en panneaux assemblés en usine, comprenant murs extérieurs, pignons et linteaux et bardage extérieur posé en usine. **Dimensions des panneaux 3 200 x 2 200 mm.**

Panneaux reposant sur lisse basses fixées par goujons sur dalle béton (hors prestation), avec fourniture d'une bande d'arase bitumineuse empêchant les remontées d'humidité.

MENUISERIE EXTÉRIEURE

Double porte de garage battante deux vantaux en ossature bois assemblés en usine, compris parement extérieur en bardage sapin, traité classe IV couleur verte, posé en usine.

Dimensions des portes deux vantaux **2 400 x 2 000 mm.**

CHARPENTE

Charpente comprenant une ferme intermédiaire, pannes et sablières à assembler sur site en épicéa raboté, traité avec traitement par trempage en base aqueuse insecticide préventif, fongicide, anti-termite, incolore, CTP P+ (équivalent classe 3a résineux). Compris, fixations, connecteurs et toutes sujétions de mise en œuvre.

Support de couverture livrée en dalle OSB3 épaisseur 15mm, compris rives en sapin dimensions 21 x 170 mm et fixations.

COUVERTURE

Bardeau bituminé (Shingle), monovoile autocollant, livré en plaques, compris fixations et toutes sujétions de mise en œuvre.

Couleur au choix : Rouge, Vert, Bleu, Ardoise ou Brun

BARDAGE

Bardage bois en sapin traité classe IV couleur verte, hydrofugé, sec à 18 %

Section des lames de bardage 18 x 132 mm. Bardage posé en usine avec des clous inox à tête bombée. **Garantie 10 ans.**
