



ABRI NAIRA DOUBLE PENTE – EPICEA MASSIF
MADRIERS 42MM – SANS PLANCHER – FEUTRE BITUME

NAR 5059.02

DIMENSIONS ET SURFACES


- **Hors tout** : 5,15 x 6,00 m = 30,09 m² *toit*
- **Intérieures** : 4,71 x 5,60 m = 26,37 m² *surface utile*
- **Au sol** : 4,80 x 5,70 m = 27,36 + 9,25 = 36,61 m²
(T: 5,00x1,85m = 9,25 m²)
- **Soubassement** : 4,79 x 5,69 = 27,25 m² *dalle béton*
- **Hauteur** : 2,63 m faitage/ 2,22 m paroi
- **Avancée de toit** : Avant 176 mm /
Arrière 100 mm
- **2 Portes** : Extérieure semi-vitrée et pleine à l'intérieur/ Dim 0,70 x 1,80 m
- **Fenêtres** : 4 ouvrantes avec volets dont 1 à 2 vantaux

CARACTERISTIQUES

- **Matière** : Epicéa massif non traité
- **Parois** : Madriers avec double rainure languette en sapin épaisseur 42 mm. Coupe chalet pour un assemblage des parois en angle solide et étanche. Coupe biseautée en bout de lames. Parois intérieures en bois massif 42 mm
3 espaces dont 1 fermé avec 1 porte, l'autre semi-ouvert
- **Couleur** : Bois naturel / Pentures bi-chromatées
- **Traitement** : Non traité
- **Couverture** : Feutre bitumé autocollant type ONDUCHAPE VV en rouleau largeur 1 m, norme NF, rouge. Pente de toit à 10°
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 4 ans pour le bois (voir conditions d'entretien/ garantie)



Photo non contractuelle



PRODUIT LIVRE

3760161074599

PRODUIT MONTE

3760161074605

COLIS

- Palette (LxPxH) : 400 x 120 x 95 cm
- Colis (LxPxH) : 5 rouleaux
- Poids : 1800 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton (voir dimensions et surfaces) (pas plus de 10 mm de défauts de planéité)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Abri Gamme Prestige aux finitions soignées
- Menuiseries à tenons et mortaises, 4 fenêtres ouvrantes + volets



- Madriers de large épaisseur, avec double rainurage
- Toiture en volige bois massif, planches de rive volige larges
- Larges débords de toit, décorations ouvragées, belle hauteur de faitage
- Partie terrasse couverte + rambardes, parois intérieures = 3 zones distinctes
- Système de construction traditionnel : assemblage solide et étanche

