

ABRI THÉO DOUBLE PENTE
BOIS THERMOCHAUFFÉ - PANNEAUX 19 MM
BAC ACIER IMITATION TUILE – GOUTTIÈRE
AVEC PLANCHER

FORESTA
Transformez votre vie de jardin



RÉFÉRENCE : THE16F16.01

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 1,96 x 1,88 m = 3,68 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 1,50 x 1,50 m = 2,25 m² (surface utile)
- **Au sol** : 1,60 x 1,60 m = 2,56 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 156 x 156 cm = 2,43 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur** : 2,12 m faitage
- **Porte** : dimensions L 0,79 x H 1,71 m en lambris 19mm avec serrure à cadenas, vitré

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixées sur cadre section 45 x 30 mm
- **Couleur** : bois naturel, « brun doré »
- **Plancher** : Réalisé à base de voliges en sapin non traité, épaisseur 15mm à fixer sur des solivettes traitées autoclave section 45x40 mm
- **Couverture** : Bac acier imitation tuile RAL 8017
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre les attaques d'insectes et le pourrissement
- **Certification** : PEFC



Visuels non contractuels



PRODUIT LIVRÉ

3701406704147

COLIS

- Palette (LxPxH) : 190 x 95 x 65 cm
- Poids : 180 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- Installer le parquet de préférence sur des lambourdes (156 x 156 cm = 2,43 m²). Autre possibilité : l'installer sur une dalle de béton (156 x 156 cm = 2,43 m²), pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails au verso)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement

Les



produit :

- Très facile à monter grâce au système en panneaux et au faitage pré assemblés
- Gouttière en acier RAL 8017 avec protection multicouches pour une parfaite tenue dans le temps
- Très faible entretien

