



ABRI BALMONT DOUBLE PENTE – EPICEA MASSIF
MADRIERS 28MM – SANS PLANCHER – FEUTRE BITUME

BAL 4030.02

DIMENSIONS ET SURFACES

- **Hors tout** : 4,15 x 3,62 m = 15,02 m² *toit*
- **Intérieures** : 3,80 x 2,80 m = 10,66 m² *surface utile*
- **Au sol** : 3,86 x 2,85 m = 11,04 m² *pour la mairie*
- **Soubassement** : 3,85 x 2,85 = 10,97 m² *dalle béton*
- **Hauteur** : 2,57 m faitage/ 2,01m paroi
- **Avancée de toit** : Avant 650 mm/ Arrière 70 mm
- **Porte** : Double avec vitrage PVC dimensions 1,38 x 1,80 m
- **Fenêtres** : 2 Fenêtres ouvrantes, basculantes



CARACTERISTIQUES

- **Matière** : Epicéa massif non traité
- **Parois** : Madriers avec rainure languette en sapin épaisseur 28 mm. Coupe chalet pour un assemblage des parois en angle solide et étanche. Coupe biseautée en bout de lames
- **Couleur** : Bois naturel / Pentures bi-chromatées
- **Traitement** : Non traité
- **Couverture** : Feutre bitumé autocollant type ONDUCHAPE ONDULINE VV en rouleau largeur 1 m, norme NF, couleur rouge
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 4 ans pour le bois (voir les conditions d'entretien/ garantie)
- **Certification** : FSC

Photo non contractuelle

PRODUIT LIVRE

PRODUIT MONTE

3760161071208

3760161079297

COLIS

- Palette (LxPxH) : 400 x 120 x 50 cm
- Colis (LxPxH) : 2 rouleaux Onduchappe
- Poids : 710 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton (voir dimensions et surfaces) (pas plus de 10 mm de défauts de planéité)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Abri Gamme Prestige aux finitions soignées

- Menuiseries à tenons et mortaises
- Volige de toit en bois massif, belle hauteur de faitage
- Larges débords de toit, décorations ouvragées
- Porte avec serrure à barillet / Fenêtres ouvrantes
- Système de construction traditionnel : assemblage solide et étanche

