

RÉFÉRENCE: NOS40F50.02

DIMENSIONS

- **Hors tout :** $4,35 \times 5,81 \text{ m} = 25,27 \text{ m}^2 \text{ (surface du toit)}$
- **Intérieures**: $3,72 \times 4,72 \text{ m} = 17,56 \text{ m}^2 \text{ (surface utile)}$
- **Au sol**: $4,00 \times 5,00 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$ (surface pour la mairie)
- **Soubassement :** 3,79 x 4,79 m = 18,15 m² (surface pour la dalle béton)
- Hauteur: 2,59 m faitage / 2,11 m paroi
- Avancée de toit : avant 800 mm / arrière 170 mm
- **Porte**: double en verre semi-vitrée dimensions 1,60 x 1,80 m
- **Fenêtres**: 2 fenêtres en verre basculantes largeur 58,5 cm hauteur 91 cm



PRODUIT LIVRÉ

3701406703539

PRODUIT LIVRÉ MO<u>NTÉ</u>

3701406703546

CARACTÉRISTIQUES


- Matière : Épicéa massif non traité
- Traitement : non traité
- **Parois :** Madriers avec double rainure languette en sapin épaisseur 42 mm. Coupe chalet pour un assemblage des parois en angle solide et étanche. Coupe biseautée en bout de lames
- **Couleur :** bois naturel / gonds bi-chromatées
- Plancher: sans
- Couverture: Bac acier imitation tuile RAL 8017
- Fournisseur : FORESTA
- **Garantie**: 4 ans pour le bois (voir les conditions d'entretien/garantie)
- **Certification**: FSC

COLIS

- Palette (L x P x H): 400 x 120 x 100 cm
- Poids: 1 020 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

 A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Grande avancée de toit par rapport à un abri standard
- Livré avec une double porte menuisée assemblage tenon mortaise
- Livré avec deux fenêtres basculantes en façade
- Gouttière en acier RAL 8017 avec protection multicouches pour une parfaite tenue dans le temps
- Système de construction traditionnel : assemblage solide et étanche
- Certification FSC



