



AUVENT MONOPENTE UNE VOITURE ASSEMBLAGE TRADITIONNEL BAC ACIER



RÉFÉRENCE : AV 3350 BA

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 3,25 x 5,00 m = 16,25 m²
- **Au sol** : 3,00 x 3,62m = 10,86m²
- **Hauteur** : 3,21 m
- **Dimensions passage** : largeur 2,76 m / hauteur 2,20 m
- **Débords de toit** : 250 / 0 mm à l'égout (chevron) et 690 mm en pignon (panne)

CARACTÉRISTIQUES

- Structure :

* **4 poteaux et 2 pannes en épicéa du nord contrecollé**, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section poteaux : 120 x 120 mm. Section pannes : 160 x 80 mm.

Assemblage avec liens en bois massif avec tenon et mortaise, chevilles en bois. Fabriqué avec centre d'usinage en commande numérique.

* **2 sablières transversales en bois de charpente** (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 avec sabots métalliques côté mur. Section 95 x 45 mm. Bois certifié PEFC. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur. Système de fixation contre le mur non fourni.

* **Chevron** : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 120 x 45 mm

Couverture : Chevron avec liteaux recouverts par plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z. Décorations façade et latérale en bois massif

- **Fournisseur** : FORESTA
- **Certification** : PEFC
- Garantie : 4 ans pour le bois (voir condition d'entretien)



Visuels non contractuels

PRODUIT LIVRÉ

3701406705960



COLIS

Emballage : 1 palette : 300 x 120 x 40 cm
1 colis : 500 x 24 x 16 cm
Poids : 500 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- Installer sur des plots béton (318 x 380 cm = 12,10 m²) ou sur une dalle de béton (318 x 380 cm = 12,10 m²), pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails au verso)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Appliquer une lasure après montage pour préserver le bois

Les



produit :

- Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)
- Poteaux résistants en bois contre collé section 120 x 120 mm
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise
- Certification PEFC

