

**AUVENT DEUX VOITURES
SAPIN DU NORD CONTRECOLLÉ
ASSEMBLAGE TRADITIONNEL
BAC ACIER**



RÉFÉRENCE : KA 4565 BA

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 4,50 x 6,52 m = **29,34 m²**
- **Au sol** : 3,90 x 5,96 m = **23,24 m²**
- **Hauteur totale** : 3,30 m
- **Dimensions passage** : largeur 2,80 m / hauteur : 2,20 m
- **Débords de toit** : 300 mm à l'égout (chevron) et 280 mm en pignon (panne)



CARACTÉRISTIQUES

Structure :

*6 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm

*3 pannes en épicéa du nord contrecollé raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Pannes assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm

*3 pignons avec entrait moisé en épicéa massif séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 120 x 45 mm. Bois certifié PEFC.

*16 chevrons : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 95 x 45 mm.

Usinage du bois sur centre d'usinage en commande numérique avec tenon et mortaise, chevilles bois, etc.

Couverture : Couverture : liteaux sur chevrons recouverts par plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z. Décorations façade et latérale en bois massif.

- **Fournisseur** : FORESTA
- **Certification** : PEFC
- **Garantie** : 4 ans pour le bois (voir condition d'entretien)

FABRIQUE EN FRANCE



PRODUIT LIVRÉ

370140675946

**FABRICATION
FRANÇAISE**

COLIS

- Emballage : 1 palette : 400 x 120 x 55 cm
- Poids : 870 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- Installer sur des plots béton ou sur une dalle de béton avec pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails au verso)
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



Les **product :**

- Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)
- Poteaux résistants en bois contre collé de section : 120 x 120 mm
- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Certification PEFC