



# ABRI DINAN

## DOUGLAS - MADRIERS 28 MM TOIT PLAT - BAC ACIER

RÉFÉRENCE : DIN 3030



Visuals non contractuels

### DIMENSIONS

- Hors tout** : 3,08 x 3,04 m = 9,36 m<sup>2</sup> (surface du toit)
- Intérieures** : 2,74 x 2,74 m = 7,53 m<sup>2</sup> (surface utile)
- Au sol** : 2,80 x 2,80 m = 7,84 m<sup>2</sup> (surface pour la mairie)
- Hauteur** : 2,23 m



### CARACTÉRISTIQUES

**Matière** : Douglas massif non traité. Essence naturellement durable.

**Parois** : Madriers avec rainure et languette épaisseur 28 mm à fixer sur poteaux 70 x 45 mm

**Porte** : 2 ventaux avec vitrage PVC, serrure à barillet et clé, largeur ventail 79,2 cm hauteur 186 cm

**Possibilité de poser la porte sur chaque façade de l'abri.**

**Couleur** : bois naturel / pentures bichromatées

**Plancher** : sans

Possibilité de commander : référence **PLA 2828**

**Couverture** : Chevrons avec liteaux recouverts par plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z. Décorations façade et latérale en bois massif. Bac Acier garanti 10 ans

**Soubassement** : lisse basse traitée autoclave afin de fixer l'abri à la dalle béton et d'éviter les remontées d'humidité.

**Fournisseur** : FORESTA

**Garantie** : 5 ans contre les attaques d'insectes et le pourrissement / couverture 10 ans

**Certification** : PEFC

**FABRIQUE EN FRANCE**



FABRICATION  
FRANÇAISE

### PRODUIT LIVRÉ

3701406705151

### COLIS

- Palette : 300 x 120 x 40 cm
- Poids : 480 kg

### CONSEILS / MISE EN SERVICE

- ← 280 cm →  
 Dimensions de la dalle béton  
  
 ↑ 280 cm ↓
- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité
  - Usage domestique, rangement produits non dangereux
  - Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les  produit :



- Abri en bois naturellement durable et résistant, ne nécessitant pas de traitement chimique
- Toit plat et assemblage avec connexion angulaire : un style très moderne
- Livré d'origine avec un kit de soubassement (ancrage au sol)
- Abri de belle finition, aspect brun-rosé
- Couverture bac acier ultra résistant
- Certification PEFC

