

**ABRI DANUBE AVEC BÛCHER  
DOUGLAS - MADRIERS 28 MM  
MONOPENTE- BAC ACIER**



**RÉFÉRENCE : DAN 4040.B**

**DIMENSIONS**

**Hors tout** : 7,04 x 4,00 m = 28,16 m<sup>2</sup> (surface du toit)

**Intérieures abri** : 3,74 x 3,74 m = 14,01 m<sup>2</sup> (surface utile)

**Au sol abri** : 3,80 x 3,80 m = 14,44 m<sup>2</sup>

surface à déclarer à la mairie

**Hauteur** : maxi : 2,45 m / mini : 2,00 m

**Pente du toit** : 11 % ou 6,4°



Visuels non contractuels

**CARACTÉRISTIQUES**

**Matière** : Douglas massif non traité. Essence naturellement durable.

**Parois** : Madriers avec rainure et languette épaisseur 28 mm à fixer sur poteaux 70 x 45 mm

**Porte** : 2 ventaux avec vitrage PVC, serrure à barillet et clé, largeur ventail 79,2 cm hauteur 186 cm  
2 lucarnes fixes 806 x 465 mm

**Possibilité de poser la porte sur 3 côtés de l'abri.**

**Couleur** : bois naturel / pentures bichromatées

**Plancher** : sans

Possibilité de commander : référence PLA 3838

**Couverture** : Chevrons avec liteaux recouverts par plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z. Décorations façade et latérale en bois massif. Bac Acier garanti 10 ans

**Soubassement** : lisse basse traitée autoclave afin de fixer l'abri à la dalle béton et d'éviter les remontées d'humidité.

**Garantie** : 5 ans contre les attaques d'insectes et le pourrissement / couverture 10 ans

**Certification** : PEFC

**FABRIQUE EN FRANCE**



**FABRICATION  
FRANÇAISE**

**PRODUIT LIVRÉ**

**3701406705915**

**COLIS**

- Palette : 400 x 120 x 62 cm
- Poids : 700 kg

**CONSEILS / MISE EN SERVICE**

- ← 680 cm →
- Dimensions de la dalle béton
- 
- 380 cm
- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité
  - Usage domestique, rangement produits non dangereux
  - Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les  produit :

- Abri en bois naturellement durable et résistant, ne nécessitant pas de traitement chimique / Peu sensible aux attaques des insectes
- Pratique avec sa partie « terrasse » couverte et bardée sur la paroi du fond
- Toit plat et assemblage avec connexion angulaire : un style très moderne
- Livré d'origine avec un kit de soubassement (ancrage au sol)
- Certification PEFC