



## ABRI DANUBE AVEC BÛCHER DOUGLAS - MADRIERS 28 MM MONOPENTE- BAC ACIER

RÉFÉRENCE : DAN 3030.B

### DIMENSIONS

**Hors tout** : 6,04 x 3,00 m = 18,12 m<sup>2</sup> (surface du toit)

**Intérieures abri** : 2,74 x 2,74 m = 7,53 m<sup>2</sup> (surface utile)

**Au sol abri** : 2,80 x 2,80 m = 7,84 m<sup>2</sup> (surface pour mairie)

**Hauteur** : maxi : 2,45 m / mini : 2,00 m

**Pente du toit** : 15 % ou 8,5°



Visuels non contractuels

### CARACTÉRISTIQUES

**Matière** : Douglas massif non traité. Essence naturellement durable.

**Parois** : Madriers avec rainure et languette épaisseur 28 mm à fixer sur poteaux 70 x 45 mm

**Porte** : 2 ventaux avec vitrage PVC, serrure à barillet et clé, largeur ventail 79,2 cm hauteur 186 cm  
**Possibilité de poser la porte sur 3 côtés de l'abri.**

**Couleur** : bois naturel / pentures bichromatées

**Options** : Possibilité de commander en option :

**PLANCHER** : référence **PLA 2828**

**PAROI ARRIÈRE BUCHER** : référence **FBD 30**

**Couverture** : Chevrons avec liteaux recouverts par plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z. Décorations façade et latérale en bois massif. Bac Acier garanti 10 ans

**Soubassement** : lisse basse traitée autoclave afin de fixer l'abri à la dalle béton et d'éviter les remontées d'humidité.

**Fournisseur** : FORESTA

**Garantie** : 5 ans contre les attaques d'insectes et le pourrissement / couverture 10 ans

**Certification** : PEFC

**FABRIQUE EN FRANCE**

Les  produit :

- Abri en bois naturellement durable et résistant, ne nécessitant pas de traitement chimique / Peu sensible aux attaques des insectes
- Pratique avec sa partie « terrasse » couverte et bardée sur la paroi du fond
- Toit plat et assemblage avec connexion angulaire : un style très moderne
- Livré d'origine avec un kit de soubassement (ancre au sol)
- Certification PEFC

### PRODUIT LIVRÉ

3701406705892



**FABRICATION  
FRANÇAISE**

### COLIS

- Palette : 300 x 120 x 62 cm
- Poids : 600 kg

### CONSEILS / MISE EN SERVICE

- ← 580 cm →
- Dimensions de la dalle béton
- 280 cm
- 
- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité
  - Usage domestique, rangement produits non dangereux
  - Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

