

ABRI SICILIA - LUXE AVEC BÛCHER
EPICEA - MADRIERS 28 MM
TOIT PLAT - BAC ACIER



RÉFÉRENCE : SLX 4030.B

DIMENSIONS

Hors tout : 7,08 x 3,02 m = 21,38 m² (surface du toit)
Intérieures abri : 3,74 x 2,74 m = 10,25 m² (surface utile)
Au sol abri : 3,80 x 2,80 m = 10,64 m² (surface pour la mairie)
Hauteur : 2,23 m

CARACTÉRISTIQUES

Matière : Epicea massif non traité sec à 15 – 18 %
Parois : Madriers avec rainure et languette épaisseur 28 mm à fixer sur poteaux 70 x 40 mm
Porte : 2 vantaux avec vitrage verre , serrure à barillet et clé, seuil métal, largeur 142 cm, hauteur 194 cm
Fenêtre : deux fenêtres, basculante largeur 48 cm, hauteur 78 cm avec vitrage verre.
Couleur : bois naturel
Options : Possibilité de commander en option :
PLANCHER : référence **PLA 3828**
PAROI ARRIERE BUCHER : référence FBS 30.28
Couverture : Chevrons recouverts par plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z. Décorations façade et latérale en bois massif.
Bac Acier garanti 10 ans
Soubassement : lisse basse traitée autoclave afin de fixer l'abri à la dalle béton et d'éviter les remontées d'humidité.
Fournisseur : FORESTA
Garantie : **2** ans contre les attaques d'insectes et le pourrissement / couverture 10 ans
Certification : PEFC



Visuels non contractuels

PRODUIT LIVRÉ


3701406705533

COLIS

- Palette : 400 x 120 x 62 cm
- Poids : 650 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les  produit :

- Pratique avec sa partie « terrasse » couverte
- Toit plat et assemblage avec connexion angulaire : un style très moderne
- Menuiserie de grande qualité avec vitrage en verre.
- Livré d'origine avec un kit de soubassement (ancrage au sol)
- Certification PEFC

